

ミラーレスカメラのための 最小、最軽量マシンガンストロボ 「MG60」を2021年12月に発売

ニッシンジャパン株式会社（取締役社長：後藤力）は、ニッシン独自の電波式ワイヤレス TTL「NAS」*受信機能を内蔵し、高耐熱クォーツ管を搭載するミラーレスカメラに最適なコンパクトサイズのクリップオンストロボ「MG60」を2021年12月に発売します。

発売概要

名称	MG60
マウント	ニコン用、キヤノン用、ソニー用
価格	オープン
発売日	2021年12月（ニコン用のみ。その他のマウントは順次発売予定）

MG60 の特徴

■高耐熱クォーツ管を搭載する高耐熱、高耐久マシンガンストロボ

発光部に高耐熱クォーツ管を採用。最大ガイドナンバーは60。フルパワーでの連続発光にも耐える仕様で、シャッタータイミングを逃すことなく撮影に集中できる、タフなクリップオンストロボです。

■ミラーレスカメラに合わせマシンガンストロボを最小/最軽量化

クリップオンストロボとしては最大クラスとなるガイドナンバー60（ISO100/200mm時）の大光量を維持しつつ、ミラーレスに適したコンパクトなボディサイズで実現しました。重さも、MG80Proと比較し約20%の軽量化を達成しています。

■NAS レシーバー内蔵

NAS のレシーバー機能内蔵。NAS コマンダー（Air10s）を使用し、電波式ワイヤレス通信により TTL 調光が可能です。

■リチウムイオン電池で最短約 1.2 秒の高速チャージ

使用電池は従来の単 3 形電池（アルカリまたはニッケル水素充電電池・4 本）に加え、14500 タイプの市販リチウムイオン充電電池（4 本）が使用可能。マニュアル発光時のフル発光後のチャージ時間は最短約 1.2 秒となり、軽快な撮影が可能です。

■着脱可能なスライド式ズームカバー

スライド式ズームカバーによるオートズームを採用。ズームカバーがスライドし、照射角をオートまたはマニュアルで変更することができます。ズームカバーはマグネットにより本体に取り付けられているため、工具を使わず取り外し可能です。

* NAS (Nissin Air System) は弊社独自の規格です。他社の電波式ワイヤレスシステムとの互換性はありません。

MG60 製品仕様 *1

マウントタイプ	ニコン、キヤノン、ソニー *2
ガイドナンバー	60 (ISO100/m・照射角 200mm) 32 (ISO100/m・照射角 35mm)
発光管出力	82.5Ws (ズームカバー取り外し時) *3
照射面角	24~200mm (オートズーム) 24/28/35/50/70/85/105/135/200mm (マニュアルズーム) ワイドパネル使用時 18mm
電源	単 3 形電池 4 本 / 14500 型 3.7V リチウムイオン充電電池 4 本 (電池別売)
発光間隔	約 0.1~1.2 秒 (リチウムイオン充電電池)、 約 0.1 秒~3.0 秒 (単 3 形ニッケル水素電池)
発光回数	約 250 回 (単 3 形ニッケル水素電池) / 約 360 回 (リチウムイオン充電電池) *4
閃光時間	1/20,000~1/400 秒
色温度	約 5,600K
バウンス角度	上方 90° / 左 180° / 右 180° / 正面位置ロック機構なし
発光モード	TTL / A / マニュアル / SD / SF / Video / マルチ発光 / 光学式ワイヤレス TTL / NAS
ストロボ調光補正	-2.0~+2.0 1/3EV ステップ
ワイヤレス仕様	電波式ワイヤレス TTL (NAS)
チャンネル	8 チャンネル

報道資料

発光グループ	8 グループ (A/B/C/D/A'/B'/C'/D')
背面操作部	ダイヤル式マルチセレクター
電波仕様	2.4GHz 帯 ISM バンド
ファームアップ端子	ファームウェアアップデート専用端子 (USB Type C) 搭載により、ユーザー自身でファームウェアのアップデートが可能
付属品	ソフトポーチ、アンバーフィルター、ディフューズキャップ、フィルターホルダー、ミニスタンド
大きさ	約 116(H) x 73(W) x 93(D)mm
質量	約 390g (電池除く)
その他	FE/FV ロック、後幕シンクロ、ハイスピードシンクロ、赤目軽減モード、スローシンクロモード対応 (対応可否は各カメラメーカーや機種ごとの仕様に依存します)

*1 発売後の製品仕様と異なる場合があります。

*2 弊社ホームページのカメラ対応表に掲載した各社のミラーレスカメラ、一眼レフカメラなどに使用できます。

*3 ズームカバーは取り外しが可能です。外した場合はフレネルレンズなしとなるため照射角の設定はできません。

*4 電池により異なります。

本件に対するお問い合わせ先：ニッシンジャパン株式会社

〒166-0002 東京都杉並区高円寺北 1-17-5 上野ビル 2F 電話：03-5345-8450

ホームページ URL <https://www.nissin-japan.com/>

製品の外観・仕様・価格などは、予告なく変更する場合がございます。

記載の会社名や製品名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。



カメラへの搭載例

